



PROCESO DE SECADO

Proceso de secado al vacío para la madera

El objetivo que perseguimos en Maderas Barber con nuestro sistema de secado es el de ofrecer una calidad superior en todas las piezas. El secado se realiza en desecadores de vacío que permiten eliminar la humedad de la madera a una mayor velocidad y garantizando que ninguna pieza sufra ningún tipo de desperfecto.

Para ello utilizamos tecnología avanzada en el tratamiento de la madera: secadores de vacío con planchas calentadoras por PCL, con las que desecamos la madera garantizando un elevado estándar de calidad.

Este proceso está también indicado para la desecación de maderas con características especiales porque al desecarse al vacío continuo, no se expone en ningún momento a agresiones climáticas, como corrientes de aire, que puedan perjudicar la madera durante su secado.

Nuestro logro es que conseguimos satisfacer cualquier exigencia de nuestros clientes, adaptándonos a sus necesidades.

Grado de humedad obtenido con el proceso

Tras el proceso de secado, el grado de humedad que logramos en nuestras piezas se sitúa entre un 8% y un 10%.

Nuestra recomendación es que cuando se adquiere la madera después del proceso de secado, las piezas se deben almacenar en un lugar con humedad controlada, ya que la madera es un material que puede volver a absorber humedad del ambiente incluso después de haberse secado.

Nota importante: Los pedidos que se soliciten con el proceso de secado, pueden sufrir demoras en los plazos de entrega.

Si necesita más información sobre nuestro proceso de secado, no dude en consultarnos. Estaremos encantados de resolver cualquier duda, tanto de manera personal si acude a nuestras oficinas, como a través de nuestro número de teléfono (+34) 96 134 03 01 o email: info@maderas-barber.com.

MADERAS BARBER

C/ Islas Baleares 42

P. I. Fuente del Jarro

46988 - Paterna (Valencia)

España | SPAIN